



جى تون 9000 هو طاء داخلى على الجودة ذو لمسة نهائية مطفية. مصنوع من بوليمرات الكريليك عالية الجودة لخلق سطح ناعم و جذاب. يتميز ببياض استثنائى و معدل فرد ممتاز مما يجعله الخيار المثالى لمجموعة متنوعة من الاستخدامات

## الشهادات:

• متوافق مع المواصفة القياسية المصرية 1539

دهانات هانز

## جى-تون 9000

تغطية استثنائية وبياض ناصع

## المزايا الرئيسية:

- قوة تغطية عالية
- التصاق ممتاز
- معدل فرد ممتاز
- مقاومة غسيل ممتازة

## التطبيقات المثالية:

تحويل المساحات الداخلية على أسطح الخرسانة والأسمنت والجبس والطوب. مثالي للمساكن الفاخرة والفنادق الراقية والمطارات الأنيقة ومرافق الرعاية الصحية الحديثة والمدارس المبتكرة والمنازل المعاصرة.





## المواصفات الفنية:

المظهر النهائي	نصف لامع
الألوان	أبيض واللوان مخصصه حسب بطاقة الالوان
الكثافة النوعية	ASTM D 792 0.02+-1.2
اللزوجة	ASTM D562 / KU 5±125
المحتوي الصالب	ASTM D 2697 2±40
مقاومة الغسيل	اكثر من 20000 حكة ASTM 2486

## إعداد السطح

تأكد من ان جميع الاسطح جافة و نظيفة و خالية من الشحوم و لزبوت و الغبار  
يجب ان يكون السطح المراد دهنه خالى من التبدير و التقشير  
يجب الاتقل درجة حرارة السطح عن 10 درجات مئوية وتكون اعلى من نقطة الندى فى الهواء ب 3 درجات و تهوية جيدة للأماكن المغلقة لضمان التجفيف الجيد  
ملاحظة: قد تختلف التغطية الفعلية بناءً على نوع السطح وطريقة التطبيق وظروف البيئة.

## دليل التطبيق

- استخدم الادوات المناسبة : رولة - الفرشاة
- قم بالتطبيق فى منطقة جيدة التهوية
- التخفيف : 15%-20% للوجه الاول 15%-10% للوجه الثانى
- اوقات التجفيف ( عند درجة حرارة 25 مئوية و 50% رطوبة نسبية )
- التجفيف الاولى : ساعتان و نصف
- وقت اعادة الطلاء : 9 ساعات
- التجفيف النهائى : 5 ساعات

## سمك الفيلم :

- سمك الفيلم الجاف : ASTM D 5796 / 25-30
- سمك الفيلم الرطب : ASTM D 4414 / 90-65
- معدل الرد النظرى : 13-16 متر مربع / لتر بدون تخفيف
- نقطة الوميض : غير قابل لاشتعال

## نظام الطلاء الموصى به :

- 1 - وجه اول SEALER W
- 2 - معجون الترا
- 3 - جي تون 6000
- 4 - جي تون 9000

## إحتياطات السلامة

تجنب الاستنشاق و لاتصال المباشر بالعيون , فى حالة الاتصال اغسل جيدا بالماء و اطلب لمساعدة الطبية  
احفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال  
يجب التخلص من الطلاء المتبقى و العبوات وفقا للوائح المحلية  
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لل msds

## إخلاء المسؤولية

المعلومات المقدمة دقيقة حتى تاريخ النشر وقابلة للتغيير. يجب على المستخدمين التحقق من التفاصيل مع هانز للدهانات قبل الطلب. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن نتائج التطبيق.