



دهانات هانتز

روندو لاكمه

لامع فائق الجودة مثالى
للاستخدامات الخارجية
والداخلية

د هان إينامل ذو أساس ألكيد على
اللمعة يحتوى على أصباغ وإضافات
فائقة الجودة.

يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية .
يتميز باللمعة العالية والبياض الناصع
والتغطية المتميزه , كما انه له مقاومة
عالية للأصفرار.

يمكن تطبيقه على الأسطح الأسمنتية
والخرسانة الملساء والأسطح الخشبية
والأسطح المعدنية والمجلفنة بعد
إعدادها بشكل مناسب.

الشهادات:

- متوافق مع المواصفة القياسية المصرية 793
- منتج صديق للبيئة خالص من الرصاص

المزايا الرئيسية:

- أبيض ناصع شديد اللامعان
- قوة إخفاء ممتازة
- مقاوم للأصفرار
- احتفاظ جيد باللمعان.
- متانة عالية.





تحضيرات الاستخدام :

- يجب ان يكون السطح نظيف تمام وخالى من الزيوت والشحوم والأتربة .
- يجب ان يكون السطح المراد دهانة متماسك وخالى من التبدير او التقشير .
- فى حالة تطبيق منتج روندو على الأسطح المعدنية يجب استخدام البرايمر المناسب .
- يفضل استخدام منتج رولار كبطانة قبل تطبيق الروندو اللامع .
- يخفف منتج روندو باستخدام التريبتينا المعدنى او النفط الرومى بنسبة 10 - 20 % حسب طريقة التطبيق .
- يراعى ترك زمن جفاف كافى بين الطبقات المتتالية (24 ساعة).

ادوات التطبيق:

الفرشاة - الرولة - مسدس الرش

وقت التجفيف

جفاف مبدائي : 2-3 ساعات
وجه ثانى : 14-16 ساعة
النهائى 24 ساعة

سمك الفيلم :

سمك الفيلم الجاف : 30-50 مايكرون
سمك الفيلم الرطب : 70-115 مايكرون

التخزين:

1. يجب تخزين المنتج وفقاً للوائح الوطنية، في مكان جاف، مظلل، بارد وجيد التهوية، وبعيداً عن مصادر الحرارة والاشتعال. يجب إغلاق العبوات بإحكام والتعامل معها بحذر.

الصحة والسلامة:

اليرجى مراعاة التحذيرات الوقائية الموضحة على العبوة. استخدم المنتج في ظروف جيدة التهوية. لا تستنشق رذاذ الرذاذ. تجنب ملامسة الجلد. يجب إزالة أي انسكاب على الجلد فوراً باستخدام منظف مناسب وصابون وماء. يجب غسل العينين جيداً بالماء وطلب الرعاية الطبية فوراً.

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مقدمة وفقاً لأفضل ما لدى هانز، بناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تُعتبر منتجات هانز سلعاً شبه مُصنَّعة، ولذلك، غالباً ما تُستخدم في ظروف خارجة عن سيطرة هانز. لا تضمن هانز أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. قد تُجرى تعديلات طفيفة على المنتج للامتثال للمتطلبات المحلية. تحتفظ هانز بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إشعار آخر.

ينبغي على المستخدمين دائماً استشارة هانز للحصول على إرشادات مُحددة حول مدى ملاءمة هذا المنتج لاحتياجاتهم وممارسات الاستخدام المُحددة.

القيم الفيزيائية:

اللمسة النهائية	عالي اللمعة
الألوان	ابيض ومتوفر بالوان اخرى
المحتوي الصالب	1±56
الكثافه	0.2±1.15
اللزوجة	5±115
التغطية النظرية	14-16 متر مربع/ لتر