



جى تون 7000 هو طاء داخلى على الجودة ذو لمسة نهائية مطفية.
مصنوع من بوليمرات الكريليك عالية الجودة لخلق سطح ناعم و جذاب.
يتميز ببياض استثنائى و معدل فرد ممتاز مما يجعله الخيار المثالى لمجموعة متنوعة من الاستخدامات

الاستخدام الموصى به:

جى تون 7000 مناسب لجميع الاسطح لداخلية الجديدة والقديمة بما فى ذلك الطوب , الخرسانة, الاسمنت , الالواح الجبسية و الحجر الصناعى
مناسب لجميع انواع المباني مثل :المدرس و المستشفيات و الفنادق و المباني السكنية والمكتبية

دهانات هانز جى-تون 7000

تغطية استثنائية وبياض
ناصع

المزايا الرئيسية:

- دهان بلاستيك مطفى ابيض ناصع البياض
- قوة تغطية عالية
- معدل فرد ممتاز
- التصاق ممتاز
- مقاومة غسيل ممتازة

الشهادات:

- متوافق مع المواصفة القياسية المصرية 1539





إعداد السطح

تأكد من ان جميع الاسطح جافة و نظيفة و خالية من الشحوم و لزبوت و الغبار
يجب ان يكون السطح المراد دهنه خالي من التبدير و التقشير
يجب الاتقل درجة حرارة السطح عن 10 درجات مئوية وتكون اعلى من نقطة الندى فى
الهواء ب 3 درجات و تهوية جيدة للأماكن المغلقة لضمان التجفيف الجيد

ملاحظة: قد تختلف التغطية الفعلية بناءً على نوع السطح وطريقة التطبيق وظروف البيئة.

المواصفات الفنية :

المظهر المهنائى	مطفى
الألوان	ابيض واللوان مخصصة حسب الطلب بطاقة الالوان
الكثافة النوعية	ASTM D 792 0.02±1.60
اللزوجة	ASTM D562/KU5±110
المحتوة الصالب	ASTM D 2697 42.5±2
مقاومه الغسيل	اكثر من 10000 حكة ASTM 2486

دليل التطبيق

استخدم الادوات المناسبة : رولة - الفرشاة
قم بالتطبيق فى منطقة جيدة التهوية
التخفيف : 15-20 % للوجه الاول 10-15 % لوجه الثانى

وقت التجفيف:

- التجفيف الاولى : ساعتان
- وقت اعادة الطلاء : 8 ساعات
- التجفيف النهائى : 4 ساعات

سمك الفيلم :

سمك الفيلم الجاف : 25-35 ASTM D 5796
سمك الفيلم الرطب: 65-90 ASTM D 4414
معدل الرد النظرى : 13-16 متر مربع / لتر بدون تخفيف
نقطة الوميض : غير قابل لاشتعال

نظام الطلاء الموصي به :

- 1 - وجه اول SEALER W
- 2 - معجون الترا
- 3 - جي تون 6000
- 4 - جي تون 8000

مدة الصلاحية والتخزين

- يجب تخزينه في مكان جاف وبارد وجيد التهوية، وفقاً للوائح المحلية

إخلاء المسؤولية

المعلومات المقدمة دقيقة حتى تاريخ النشر وقابلة للتغيير. يجب على المستخدمين التحقق من التفاصيل مع هانز للدهانات قبل الطلب. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن نتائج التطبيق.

إحتياطات السلامة

اقر المعلومات المقدمة دقيقة حتى تاريخ النشر وقابلة للتغيير. يجب على المستخدمين التحقق من التفاصيل مع هانز للدهانات قبل الطلب. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن نتائج التطبيق.