



مugen داخلي منخفض المواد العضوية
صمم لتسوية الاسطح
يستخدم للتطبيق الداخلية على الاسطح
الخرسانية و الاسمنتية ويعطي
بعد الصنفه سطحا ناعما و صلبة و قوية
التصاق عاليه

الاستخدام الموصى به:

الثنائي للستخدام الداخلي على الأسطح الخرسانية والإسمنتية
والخشبية والطوبية، يوفر كريمة مugen لمسة نهائية خالية
من العيوب بعد الصنفه.

دهانات هانز مugen كريمة

مugen مائي عالي الجودة

المزايا الرئيسية:

- التصلق فائق بالرکائز و الطبقات التالية
- سهولة التطبيق و الصنفه
- يعطي لمسة ناعمة
- مقاومة عالية للنكاش
- حاوم للتشقق
- لا ينزلق عن استخدامه على الاسقف



الفرع الرئيسي : المجاورة الثانية - الحى السادس عشر فيلا 193 الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر

تيليفاكس : (+202) 38753316

المصنع : قطعة رقم 31 إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر



أدوات التطبيق

يجب ان يكون السطح نظيف تماماً وخلی من الزيوت والشحوم والأربطة.

يجب ان يكون السطح المراد دهانة متماسك وخلی من التبدير او التقشير.

يفضل إعداد السطح أولاً بدھان بطبقة من منتج سيلر.

يتم تطبيق معجون آلترا باستخدام سكينة المعجون بدون تخفيف.

يراعى ترك زمن جفاف كافي بين الطبقات المتتالية (4-3) ساعات حسب درجة الحرارة

في حالة عمل طبقة سميكه من المعجون تزيد عن 0مم يجب تركها فترة زمنية كافية للجفاف (٢٤) ساعة.

يتم عمل صنفراً ذيفنة لسطح المعجون قبل دھان الطبقات التالية.

يفضل دھان طبقة أخرى من سيلر W على سطح المعجون لتقليل معدل استهلاك الطبقات التالية.

أدوات التطبيق : سكينة معجون

المواصفات الفنية:

Thick putty	اللزوجة
1-+51	المحتوى الصالب
0.02-+1.77	الكتافة النوعية
غير قابل للشتعال	نقطة الوميض
2 متر / كجم	معدل الفرد
جاهز للاستخدام	التخفيف

زمن الجفاف :

- مبتدئي 30-60 دقيقة

- وجه ثاني 3-4 ساعات

- نهائي 12 ساعه

إخلاء المسؤولية

المعلومات المقدمة دقيقة حتى تاريخ النشر وقابلة للتغيير. يجب على المستخدمين التتحقق من التفاصيل مع هانز للدهانات قبل الطلب. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن نتائج التطبيق.

احتياطات السلامة

يجب اتباع تعليمات السلامة الموجودة على العبوة MSDS.

تجنب الاتصال بالعيون والجلد؛ استخدم في أماكن جيدة التهوية.

إبقاء المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.

يجب التخلص من الطلاء المتبقى والعبوات وفقاً للوائح المحلية.